

Technische daten

# Fluke TL220 SureGrip™-Messleitungssatz für den industriellen Einsatz



## Wichtigste Merkmale

SureGrip design so you can do your work comfortably. With interchangeable test lead set for multiple electrical applications. Compatible with all instruments and test probes that accept standard 4mm shrouded banana connectors. This handy all-in-one kit includes:

- SureGrip design ensures comfortable work with interchangeable test lead sets for various electrical applications
- Known for superior quality, ensuring reliable and accurate testing in industrial environments
- Rated CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, TP220 (without cap): CAT II 1000 V
- see compatible products below

## Produktübersicht: Fluke TL220 SureGrip™-Messleitungssatz für den industriellen Einsatz

Der SureGrip™-Messspitzensatz TL220 für den industriellen Einsatz bietet auch bei rutschigen Händen Griffsicherheit. Mit auswechselbarem Messleitungssatz, dadurch bei vielen Messaufgaben verwendbar. Für alle Messgeräte und Messspitzen geeignet, an die abgedeckte 4-mm-Bananenstecker angeschlossen werden können.

## Modelle



### Fluke TL220

SureGrip™ Industrial Test Lead Set

---

Handy all-in-one kit that includes:

- AC220 SureGrip™ Alligator Clip Set
  - TP220 SureGrip™ Industrial Test Probe Set
  - TL224 SureGrip™ Silicone Test Lead Set (straight to right)
  - One year warranty
-

**Fluke.** *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

**Fluke Deutschland GmbH**

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

[www.fluke.de](http://www.fluke.de)

©2026 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

05/2026

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,

Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: [techsupport.dach@fluke.com](mailto:techsupport.dach@fluke.com)

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**