

Datos técnicos

Pinza amperimétrica Fluke i410 para CA/CC



Características principales

- Sonda con efecto Hall alimentada con batería que mide de 1 A a 400 A
- La salida de 1 mV/A garantiza una fácil lectura en el medidor
- Realice lecturas precisas de la corriente sin abrir el circuito
- Diámetro máximo del conductor: 32 mm
- Clasificación de seguridad CAT III 600 V
- También disponible con estuche flexible para multímetros digitales y pinza (kit i410)
- Un año de garantía

Descripción general del producto: Pinza amperimétrica Fluke i410 para CA/CC

La pinza amperimétrica i410 de Fluke para CA/CC amplía la funcionalidad de los multímetros digitales y mide hasta 400 amp. tanto para CA como para CC. El gancho de gran tamaño de la pinza le permitirá acceder a zonas de difícil acceso. El kit incluye un útil estuche de transporte.

Especificaciones: Pinza amperimétrica Fluke i410 para CA/CC

Especificaciones	
Tipo de medición	Sensor hall
Rango de corriente nominal	CA/CC de 400 A
Rango de corriente continua	1 - 400 A CA/CC
Corriente máxima no destructiva	400 A
Corriente mínima de medición	0,5 A
Precisión básica	3,5 % + 0,5 A (% de lectura + especificaciones de suelo)
Frecuencia utilizable	CC: 3 kHz
Niveles de salida	1 mV/A
Ajuste de cero errores	Sí
Especificaciones de seguridad	
Seguridad	CAT III, 600 V
Tensión máxima	600 V
Especificaciones mecánicas y generales	
Garantía	1 año
Duración de la pila/batería	9 V, 60 h
Diámetro máximo del conductor	30 mm 2 x 25 mm
Longitud del cable de salida	1,6 m
Conectores tipo banana recubiertos	Sí

Modelos



i410

Pinza amperimétrica CA/CC

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Ibérica, S.L.
Avda de la Industria, 32
Edificio Payma
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.es

©2026 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.
Información sujeta a modificación sin previo aviso.
05/2026

No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.