

Cables de prueba aislados Fluke TL1500DC



Características principales

- Mide la tensión con seguridad y exactitud hasta 1500 V CC
- CAT III 1500 V CAT IV 600 V con tapa protectora / CAT II 1500 V sin tapa protectora, 10A
- Compatible con la mayoría de pinzas amperimétricas y multímetros Fluke
- Incluye un año de garantía
- 1 m (39,3") de longitud

Descripción general del producto: Cables de prueba aislados Fluke TL1500DC

Los cables de prueba Fluke TL1500DC proporcionan las medidas de tensión seguras y exactas de hasta 1500 V CC que exigen las aplicaciones solares, eólicas y de baterías. Estos cables de prueba aislados fabricados en PVC tienen una categoría de seguridad CAT III 1500 V y CAT IV 600 V con tapa protectora y CAT II 1500 V sin tapa protectora para diferentes entornos.

Especificaciones: Cables de prueba aislados Fluke TL1500DC

Categorías:	IEC 61010-031 CAT II 1500 V, CAT III 1500 V, CAT IV 600 V, 10 A
Compatibilidad:	Compatible con todos los instrumentos que aceptan conectores tipo banana recubiertos estándar de 4 mm

Contaminación:	Grado de contaminación 2, 2000 m de altitud
Categorías ambientales:	En funcionamiento: 10 °C a 50 °C
Almacenamiento:	-20 °C a 60 °C con el < 80% de humedad relativa

Modelos



Fluke TL1500DC

Cables de prueba aislados Fluke TL1500DC

Contenido:

- Un par (rojo y negro) de cables de prueba aislados TL1500DC
 - Dos tapas protectoras
 - Un año de garantía
-

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Ibérica, S.L.
Avda de la Industria, 32
Edificio Payma
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.es

©2023 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.
Información sujeta a modificación sin previo aviso.
05/2023

No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.