



Flexo Print

TL 60W/10-R 1SL/25

buisvormige lagedruk gasontladingslampen

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hoofdtoepassing	Reprografie (R)
Nuttige levensduur (nom.)	1000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	10-R
Kleuraanduiding	UV-A
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	222
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	210
Lumenafname bij 500 uur	10 %
Lumenafname bij 1000 uur	15 %
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	30 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	62 W
Lampstroom (nom.)	0.7 A
Spanning (nom.)	102 V

Goedkeuring en Toepassing	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	13.0 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0.1 %
UV-A-straling 100 uur (IEC)	15.8 W
Productgegevens	
Volledige productcode	871150061572540
Productnaam voor bestelling	TL 60W/10-R SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500615725
Bestelcode	61572540
Local Code	TL60W10R
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaaln. (12NC)	928008401003
Netto gewicht (per stuk)	260.200 g

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



Product	D	A	B	B	C
TL 60W/10-R SLV/25	40.5 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

TL 60W/10-R

Fotometrische gegevens

