



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Hogedruknatriumlamp met heldere, buisvormige buitenballon, hoge lichtopbrengst en langste betrouwbare levensduur

### Product gegevens

#### Algemene informatie

Lampvoet	E40 [ E40]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [ vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	28000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	32000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	36500 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	45000 h
Systeembeschrijving	Externe Starter (E)
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	100 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	99 %

#### Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	- [ Not Specified]
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	18000 lm
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	535
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	420

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	1950 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	117 lm/W
Kleurweergave-index (max.)	25
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	99 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	98 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	97 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	96 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	96 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	94 %

#### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	154.0 W
Lampstroom (EM) (nom.)	1.8 A
Ontsteekvoedingsspanning (max.)	198 V
Ontstekingspiekspanning (max.)	2800 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	180 s
Ontsteektijd (max.)	5 s
Spanning (max.)	115 V
Voltage (Min)	85 V

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra


Spanning (nom.)	100 V
<b>Regelsystemen en Dimmers</b>	
Dimbaar	Ja
Opstarttijd 90% (max.)	4 min
<b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b>	
Ballonafwerking	Helder
<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikhoud (Hg) (nom.)	16 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	169 kWh
<b>Luminaire Design Requirements</b>	
Ballontemperatuur (max.)	450 °C

Lampvoettemperatuur (max.)	250 °C
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	872790092733700
Productnaam voor bestelling	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
EAN/UPC - Product	8727900927337
Bestelcode	92733700
Local Code	SONTXTRA150W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	928150319230
Netto gewicht (per stuk)	0.140 kg
ILCOS Code	ST-150-H/E-E40

## Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- HF-VSA's moeten voldoen aan de Philips LDi-richtlijn
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

## Maatschets



SON-T APIA Plus Xtra 150W E40

Product	D	O	L	C
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## Fotometrische gegevens

