



Broadway Architectural CDM-SA/T

CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

CDM-SA/T – De groenere manier om de nacht te verlichten Met een hoog verlichtingsrendement dat meer lumen per watt produceert dan de standaard Architainment-lampen vormt de CDM-SA/T het groenere alternatief voor het verlichten van de nacht. Daarnaast produceren de optimale lampvulling en korte boog van de lamp een hoge bundelintensiteit en een uitstekende kleurweergave.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G12 [G12]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Hoofdtoepassing	Dynamische architectuur
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	9000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstroom (min.)	12600 lm
Lichtstroom (nom.)	14000 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	380
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	360
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	91 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	95

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	150 W
Lampstroom (nom.)	1.8 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Goedkeuring en Toepassing	
Kwikhoud (Hg) (max.)	11.9 mg
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	650 °C
Kneep temperatuur (max.)	350 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871150020094515
Productnaam voor bestelling	CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

Broadway Architectural CDM-SA/T


EAN/UPC - Product	8711500200945
Bestelcode	20094515
Local Code	CDMSA/T150W942
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12

Materiaaln. (12NC)	928086605103
Netto gewicht (per stuk)	0.030 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



Product	D	O	L	L	L	C	F	F	F
CDM-SA/T	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110	31 mm	30 mm	29 mm
150W/942 1CT/12						mm			

CDM-SA/T 150W/942

Fotometrische gegevens

