



Architectural MSD

MSD 700 1CT/3

Architecturale MSD – enkelkneeps nachtkleuren Het hoge verlichtingsrendement en de optimale lampvulling van de enkelkneeps Architecturale MSD-lampen produceren een hoge bundelintensiteit en uitstekende kleurweergave. Tegelijk maakt de compacte boog van de lamp een efficiënte bundelbeheersing en hoge intensiteit mogelijk. Ideaal voor het 's nachts verlichten van alle soorten architectuur.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G22 [G22]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Hoofdtoepassing	Studio/Disco
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	3000 h
Systeembeschrijving	N.v.t. [-]
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom (min.)	46000 lm
Lichtstroom (nom.)	50500 lm
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	323
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	328
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	72 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	75
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	700 W
Lampstroom (nom.)	11 A

Ontsteekvoedingsspanning (min.)	207 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	N.v.t. [-]
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	600 °C
Kneptemperatuur (max.)	350 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	872790091129900
Productnaam voor bestelling	MSD 700.1CT/3
EAN/UPC - Product	8727900911299
Bestelcode	91129900
Local Code	MSD700
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	3
Materiaalnr. (12NC)	928170405114


Netto gewicht (per stuk)

0.147 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



MSD 700

Product	D	O	L	L	L	C	F	F	F
MSD	40 mm	10.0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	54 mm	53 mm	52 mm
700.1CT/3									

Fotometrische gegevens

