



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 26W BY22D SLV/12

Lagedruk-natriumlampen met U-vormige natriumgevulde ontladingsbuis, gevat in een buisvormige heldere vacuüm buitenballon

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	BY22D [BY22d]
Gebruiksstand	H110 [Hanging +/-110D or Base Up (BU)]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	6000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	18000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Lichstroom (opgegeven) (nom.)	3700 lm
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	95 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	95 %
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	1800 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	140 lm/W
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	27.0 W
Lampstroom (EM) (nom.)	0.37 A
Spanning (nom.)	69 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Kwikhoud (Hg) (nom.)	0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	29 kWh
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	150 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	150 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871150017974615
Productnaam voor bestelling	MASTER SOX-E 26W BY22d 1SL/12
EAN/UPC - Product	8711500179746
Bestelcode	17974615
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928145700008
Netto gewicht (per stuk)	0.225 kg
ILCOS Code	LSE-E26-BY22d


MASTER SOX-E

Waarschuwingen en veiligheid

- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's

Maatschets

Product	D	C
MASTER SOX-E 26W BY22d 1SL/12	52 mm	311 mm



SOX E 26W BY22d T50

