



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Hogedruknatriumlamp met heldere, buisvormige buitenballon, hoge lichtopbrengst en langste betrouwbare levensduur

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40 [E40]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	24000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	28000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	32000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	40000 h
Systeembeschrijving	Externe Starter (E)
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	97 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	10700 lm
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	535
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	420

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	1950 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	107 lm/W
Kleurweergave-index (max.)	25
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	98 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	96 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	94 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	90 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	89 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	100.0 W
Lampstroom (EM) (nom.)	1.2 A
Ontsteekvoedingsspanning (max.)	198 V
Ontstekingspiekspanning (max.)	2800 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	120 s
Ontsteektijd (max.)	5 s
Spanning (max.)	115 V
Voltage (Min)	85 V

MASTER SON-T APIA Plus Xtra


Spanning (nom.)	100 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Opstarttijd 90% (max.)	4 min
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	16.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	110 kWh
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	450 °C

Lampvoettemperatuur (max.)	250 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	872790092323000
Productnaam voor bestelling	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
EAN/UPC - Product	8727900923230
Bestelcode	92323000
Local Code	SONTXTRA100W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928150219230
Netto gewicht (per stuk)	0.145 kg
ILCOS Code	ST-100-H/E-E40

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- HF-VSA's moeten voldoen aan de Philips LDi-richtlijn
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



SON-T APIA Plus Xtra 100W E40

Product	D	O	L	C
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Fotometrische gegevens

