



MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

The MASTERColour CDM-R111 combines the trendy look of the 111mm aluminium reflector halogen lamps with the long life, high energy efficiency and crisp white light of MASTERColour CDM

Product gegevens

Algemene informatie		Bundelomschrijving	
Lampvoet	GX8.5 [GX8.5]	Kleuraanduiding	Smal Flood
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0.381
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	7500 h	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0.370
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	8500 h	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	9500 h	Kleurweergave-index (nom.)	96
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	11000 h	Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	60 %
ANSI-code HID	M139/O	Lichtstroom in conus van 90°	2800 lm
Schakelcyclus	1000X	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Eisen aan armatuurontwerp		Power (Rated) (Nom)	73 W
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]	Ontsteekvoedingsspanning (max.)	198 V
Bundelhoek (nom.)	24 °	Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Bundelbreedte technisch	23 °	Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Bundelbreedte technisch	28 °	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	120 s
Bundelbreedte technisch	18 °	Ontsteektijd (max.)	30 s
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	2850 lm	Spanning (max.)	114 V
Lichtsterkte (min.)	11000 cd	Voltage (Min)	79 V
Lichtsterkte (nom.)	14500 cd		

MASTERColour CDM-R111


Spanning (nom.)	92 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Reflector
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	6.3 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	80 kWh
UV	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx

Kleurschadefactor D/fc (max.)	0.3
Productgegevens	
Volledige productcode	871150021393810
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6
EAN/UPC - Product	8711500213938
Bestelcode	21393810
Local Code	CDMR11170W94224
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaaln. (12NC)	928096905330
Netto gewicht (per stuk)	0.095 kg
ILCOS Code	MRS/UB-70/942-H-GX8.5-111/88/24

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 830 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's.

Maatschets



CDM-R111 70W/942 24D

Product	D	C
MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm

Fotometrische gegevens

