



# Focusline Optical

13164 200W GX5.3 24V 1CT/24


metaal halogeenlampen met inwendige reflector, die als een efficiënt spiegelcondensorsysteem functioneert

## Product gegevens

| Algemene informatie                    |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lampvoet                               | GX5.3 [ GX5.3]                            |
| Philips-code                           | 13164                                     |
| ANSI-code                              | EJL                                       |
| LIF-code                               | A1/252                                    |
| Gebruiksstand                          | S90 [ Standing +/-90D or Base Down (BDH)] |
| Hoofdtoepassing                        | Projectie                                 |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)       | 50 h                                      |
| Eisen aan armatuurontwerp              |                                           |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.)         | 1100 lm                                   |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)  | 3400 K                                    |
| Kleurweergave-index (nom.)             | 100                                       |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens      |                                           |
| Power (Rated) (Nom)                    | 200 W                                     |
| Spanning (nom.)                        | 24 V                                      |
| Regelsystemen en Dimmers               |                                           |
| Dimbaar                                | Ja                                        |
| Mechanische eigenschappen en Behuizing |                                           |
| Ballonmateriaal                        | Kwarts UV-open                            |

| Reflectorafwerking               | Glad                        |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Afmetingen gloeidraad BxH        | -                           |
| Luminaire Design Requirements    |                             |
| Ballontemperatuur (max.)         | 900 °C                      |
| Kneptemperatuur (max.)           | 400 °C                      |
| Werkafstand WD                   | 32 mm                       |
| Productgegevens                  |                             |
| Volledige productcode            | 871150041058030             |
| Productnaam voor bestelling      | 13164 200W GX5.3 24V 1CT/24 |
| EAN/UPC - Product                | 8711500410580               |
| Bestelcode                       | 41058030                    |
| Local Code                       | 13164                       |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                           |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 24                          |
| Materiaaln. (12NC)               | 923921120594                |
| Netto gewicht (per stuk)         | 0.025 kg                    |

Maatschets



13164 200W GX5.3 24V

| Product                     | D       | C       |
|-----------------------------|---------|---------|
| 13164 200W GX5.3 24V 1CT/24 | 50.7 mm | 44.5 mm |

