



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL TL-DK 36W/10 1SL/25

Buisvormige lagedrukkwikfluorescentielampen

Product gegevens

Algemene informatie

Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hoofdtoepassing	Reprografie (R)
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	9000 h
Nuttige levensduur (nom.)	5000 h

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	10
Kleuraanduiding	Actinisch
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	225
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	230
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	20 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	30 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	36 W
Lampstroom (nom.)	0.865 A
Spanning (nom.)	50 V

Goedkeuring en Toepassing

Kwikhoud (Hg) (nom.)	8.0 mg
----------------------	--------

UV

UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %
UV-A-straling 100 uur (IEC)	8.8 W

Productgegevens

Volledige productcode	872790086083200
Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL TL-DK 36W/10 1SL/25
EAN/UPC - Product	8727900860832
Bestelcode	86083200
Local Code	TLDK36W10
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaaln. (12NC)	928019701003
Netto gewicht (per stuk)	68.900 g


Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets

Product	D	A	B	B	C
Actinic BL TL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm



TL-DK 36W/10

Fotometrische gegevens

