



MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

Hogedruk natriumlamp met opalen eivormige buitenballon, hoge lichtopbrengst en lange, betrouwbare levensduur

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	14000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	17000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	22000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	30000 h
Systeembeschrijving	Interne Starter (I)
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	96 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	92 %
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	83 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	220 [CCT of 2000K]
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	5900 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	1900 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	82 lm/W
Kleurweergave-index (max.)	25
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	90 %

Lm-beh.fact 6kh vlg specs	89 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	88 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	87 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	86 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	86 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	71.5 W
Lampstroom (EM) (nom.)	0.980 A
Ontsteekvoedingsspanning (max.)	198 V
Ontstekingspiekspanning (max.)	1800 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	600 s
Ontsteektijd (max.)	60 s
Spanning (max.)	105 V
Voltage (Min)	77 V
Spanning (nom.)	92 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Opstarttijd 90% (max.)	5 min
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Gecoat glas

MASTER SON PIA Plus


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	16 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	78 kWh
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	350 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	200 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871150020426430

Productnaam voor bestelling	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24
EAN/UPC - Product	8711500204264
Bestelcode	20426430
Local Code	SONPIA70WE27I
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	24
Materiaalnr. (12NC)	928150008835
Netto gewicht (per stuk)	0.062 kg
ILCOS Code	SE-70-H/I-E27

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets



SON PIA Plus 70W/220 I E27

Product	D	C
MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24	70 mm	152 mm

Fotometrische gegevens



MASTER SON PIA Plus

