



MASTERColour CDM-Rm Mini

CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

De gemakkelijke manier om meer sprankeling te weerspiegelen De nieuwe Philips MASTERColour CDM-R Mini brengt de vertrouwde kwaliteit van de MASTERColour binnen het segment van de 50 mm reflectorlampen, met de superieure lichtopbrengst en kleurstabiliteit die nodig zijn om de juiste sfeer te scheppen passend bij het merk en de positionering van uw klanten

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	GX10 [GX10]	Lichtsterkte (min.)	3100 cd
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Lichtsterkte (nom.)	4100 cd
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h	Bundelomschrijving	-
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	10000 h	Lumenbehoud 12000 uur (nom.)	75 %
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	12000 h	Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	90 %
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h	Lumenbehoud 4000 uur (nom.)	85 %
ANSI-code HID	C156/O	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0.439
Schakelcyclus	1350X	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0.403
Eisen aan armatuurontwerp		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	50 lm/W
Bundelhoek (nom.)	25 °	Kleurweergave-index (min.)	81
Bundelbreedte technisch	22 °	Kleurweergave-index (nom.)	84
Bundelbreedte technisch	27.5 °	Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bundelbreedte technisch	16.5 °	Lichtstroom in conus van 90°	900 lm
Lichtstroom (opgegeven) (min.)	900 lm	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1000 lm	Power (Rated) (Nom)	20 W
		Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min

MASTERColour CDM-Rm Mini

Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	120 s
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	100 V
Voltage (Min)	90 V
Spanning (nom.)	95 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	-
-----------------	---

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3.5 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	22 kWh

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
--------------------	-----------

Kleurschadefactor D/fc (max.)	0.4
-------------------------------	-----

Luminaire Design Requirements

Temperatuur reflector (max.)	215 °C
------------------------------	--------


Productgegevens

Volledige productcode	871829120301800
Productnaam voor bestelling	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D
EAN/UPC - Product	8718291203018
Bestelcode	20301800
Local Code	CDMRMIN20W25UPG
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928191105331
Netto gewicht (per stuk)	0.047 kg
ILCOS Code	MRS/UB-20/830-H-GX10-51/54.5/25

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Maatschets



CDM-Rm 20W/830 GX10 MR16 25D

Product	D	D	C	C	C1	A
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65.4 mm	62.75 mm	60.9 mm	59 mm

Fotometrische gegevens

