



HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Robuust, lichtgewicht elektronisch HID-VSA uit één stuk voor SDW-TG-lampen (mini White SON) Lichtgewicht elektronisch VSA uit één stuk voor 50 en 100 W SDW-TG-lampen (mini White SON)

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	SDW-TG
Aantal lampen	1 piece/unit
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	14
Automatische herstart	Ja
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Minimale operationele netspanning (min.)	180 V
Bedrijfsfrequentie (nom.)	0.14 kHz
Power Factor 100% belasting (nom.)	0.95
Ontstekingspanning (max.)	4.0 kV
Ontstekingspanning (min.)	3.3 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	6 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-10%+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-18%+10%
Duur aanloopstroom	0.50 ms
Constante vermogensafwijking	-3%/+3%

Vermogensverliezen (nom.)	9 W
Aanloopstroom (max.)	33 A
Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Striplengte draad	10.0-11.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.50-2.50 mm ²
Connectortype	Insert
Systeemeigenschappen	
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	100 W
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	60 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-behuizing levensduur (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	85 °C

HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing	/S
-----------	----

Goedkeuring en Toepassing


Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat
Brom- en ruisniveau	Onhoorbaar

Productgegevens

Volledige productcode	872790088754900
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500881861
Bestelcode	88754900
Local Code	PVC100SDWTG
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	913700656566
Netto gewicht (per stuk)	0.350 kg

Maatschets



HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	37.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm

