



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 91W BY22D SLV/12

Lagedruk-natriumlampen met U-vormige natriumgevulde ontladingsbuis, gevat in een buisvormige heldere vacuüm buitenballon

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	BY22D [BY22d]
Gebruiksstand	P20 [Parallel +/-20D or Horizontal(HOR)]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	6000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	18000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Lichstroom (opgegeven) (nom.)	17400 lm
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	100 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	100 %
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	1800 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	192 lm/W
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	91.0 W
Lampstroom (EM) (nom.)	0.54 A
Spanning (nom.)	173 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Kwikhoud (Hg) (nom.)	0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	100 kWh
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	150 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	150 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871150017980715
Productnaam voor bestelling	MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12
EAN/UPC - Product	8711500179807
Bestelcode	17980715
Local Code	SOXE91W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928146100008
Netto gewicht (per stuk)	0.717 kg
ILCOS Code	LSE-E91-BY22d-/H


MASTER SOX-E

Waarschuwingen en veiligheid

- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's

Maatschets

Product	D	C
MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12	66 mm	775 mm



SOX E 91W BY22d T65

