



MASTER SOX-E PSG

MASTER SOX-E PSG 36W BY22d T50 SLV/12

Lagedrukknatriumlampen met een U-vormige ontladingsbuis die wordt omsloten door een heldere buitenballon met een vacuüm dat wordt gehandhaafd door een solid-state getter

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	BY22D [BY22d]
Gebruiksstand	H110 [Hanging +/-110D or Base Up (BU)]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	18000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (opgegeven) (min.)	5400 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	6100 lm
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	100 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	100 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	100 %
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	1800 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	163 lm/W
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Lampstroom (nom.)	0.32 A
Ontstekingspiekspanning (max.)	410 V
Ontsteektijd (max.)	10 s
Spanning (nom.)	120 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Kwikhoud (Hg) (nom.)	0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	40 kWh
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	150 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	150 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871150059980315
Productnaam voor bestelling	MASTER SOX-E PSG 36W BY22d T50 1SL/12
EAN/UPC - Product	8711500599803
Bestelcode	59980315
Local Code	SOXEPSG36W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928148200058
Netto gewicht (per stuk)	0.300 kg


MASTER SOX-E PSG

Waarschuwingen en veiligheid

- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's

Maatschets

Product	D	C
MASTER SOX-E PSG 36W BY22d T50 1SL/12	52 mm	425 mm



SOX E PSG 36W BY22d T50

