



MASTER SOX PSG

MASTER SOX PSG 35W BY22D T50 SLV/12

Lagedruknatriumlampen met een U-vormige ontladingsbuis die wordt omsloten door een heldere buitenballon met een vacuüm dat wordt gehandhaafd door een solid-state getter

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	BY22D [BY22d]
Gebruiksstand	H110 [Hanging +/-110D or Base Up (BU)]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	18000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (opgegeven) (min.)	4250 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	4700 lm
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	95 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	95 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	95 %
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	1800 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	127 lm/W
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Lampstroom (nom.)	0.53 A
Ontstekingspiekspanning (max.)	390 V
Ontsteektijd (max.)	10 s
Spanning (nom.)	70 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikhoud (Hg) (nom.)	0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	41 kWh
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	150 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	150 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871150059976615
Productnaam voor bestelling	MASTER SOX PSG 35W BY22d T50 1SL/12
EAN/UPC - Product	8711500599766
Bestelcode	59976615
Local Code	SOXPSG35W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928148100058
Netto gewicht (per stuk)	0.217 kg

MASTER SOX PSG

Maatschets

Product	D	C
MASTER SOX PSG 35W BY22d T50 1SL/12	52 mm	311 mm



SOX PSG 35W BY22d T50

