



MASTER PL-C Xtra 2 Pin

MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Dit is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen. MASTER PL-C Xtra-lampen bieden verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van een standaard MASTER PL-C-lamp, en hun zeer lage percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	G24D-2 [G24d-2]	Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1200 lm
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h	Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16000 h	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	380
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	380
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	98 %	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	97 %	Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	67 lm/W
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	95 %	Kleurweergave-index (nom.)	82
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	90 %	Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	50 %	Lm-beh.fact 4kh vlg specs	87 %
Eisen aan armatuurontwerp		Lm-beh.fact 6kh vlg specs	83 %
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	81 %
Lichtstroom (nom.)	1200 lm	Lm-beh.fact 12kh vlg specs	79 %
		Lm-beh.fact 16kh vlg specs	78 %

MASTER PL-C Xtra 2 Pin


Lm-beh.fact 20kh vlg specs	77 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	17.9 W
Lampstroom (nom.)	0.220 A
Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	2P
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B

Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	22 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150095030770
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500950307
Bestelcode	95030770
Local Code	PLC18W840XTRA
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaaln. (12NC)	927906484014
Netto gewicht (per stuk)	57.800 g
ILCOS Code	FSQ-18/40/1B-I-G24d=2

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



PL-C Xtra 18W/840/2P

Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	109.7 mm	128.0 mm	150.4 mm

MASTER PL-C Xtra 2 Pin

Fotometrische gegevens

