

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale uitgangsvermogen	30 W
Nominale spanning	220...240 V
Nominale uitgangsspanning	2.5...49 V
Ingangsspanning AC	198...264 V ¹⁾
Gelijkspanning	198...264 V
U-OUT (werkspanning)	60 V
Type stroom	DC
Nominale stroom	200 mA
Nominale uitgangsstroom	150 mA / 200 mA / 250 mA / 300 mA / 350 mA / 400 mA / 450 mA / 500 mA / 550 mA / 600 mA / 650 mA / 700 mA ²⁾
Inschakelstroom	5.13 A
Uitgangsstroom tolerantie	+/- 5 %
Output ripple current (120 Hz)	+/- 3.0 %
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Totale harmonische vervorming	5 % ³⁾
Arbeidsfactor λ	> 0,95 ³⁾
E-VSA efficiëntie	89 %
Apparaat verliezen	3,7 W
Maximum aantal E-VSA's op een z 10 A (B)	40
Maximum aantal E-VSA's op een z 16 A (B)	64
Maximum aantal E-VSA's op een z 25 A (B)	100
Max. ECG no. on circuit breaker 32 A (B)	128
Max. aantal E-VSA op installatieautomaat 10 A (C)	40
Max. aantal E-VSA op installatieautomaat 16 A (C)	64
Max. aantal E-VSA op installatieautomaat 25 A (C)	100
Max. ECG no. on circuit breaker 32 A (C)	128
Stootstroomvastheid (L/N - aarde)	2 kV
Piek bestendigheid	1 kV
Galvanische scheiding	SELV
Werk frequentie	0/50/60 Hz
Stand-by verliezen	≤0.3 W

1) Toegestane spanningsbereik

2) +/- 5 %

3) Vollast bij 230V/50 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	105,00 mm
Montage gat afstand, lengte	97,0 mm
Breedte	45,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	45.00 mm
Hoogte	25,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	25.00 mm
Draaddiameter aan ingang	0.5...1.5 mm ²
Draaddiameter aan uitgang	0.5...1.5 mm ²
Voorbedraad	Nee
Striplengte primair	7...9 mm
Booglengte	7...9 mm
Product gewicht	98,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Behuizingsmateriaal	Plastic
Body materiaal	Plastic

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	85 °C
Max. behuizing temperatuur bij defect	<110 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-20...+45 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	20...90 %

Levensduur

Levensduur E-VSA	100000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	60000

1) Bij Tc max. - 10°C

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Ingekapseld	Ja
-------------	----

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Dimmer interface	DALI-2 / Push-DIM
Dimbereik	1...100 %
Oververhittingsbeveiliging	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Bstand tegen overbelasting	Ja
Kortsluitingsbeveiliging	Ja
Maximale kabellengte E-VSA/lamp REM	0,8 m
Geschikt armaturen met veiligheidsklasse	I / II
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Type aansluiting, outputzijde	Insteekverbinding

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / UKCA / EAC / Nemco / ENEC / EL
Normen	Volgens EN 61347-1 / Volgens EN 61347-2-13 / Volgens EN 55015 / Volgens EN 61547 / Volgens EN 61000-3-2 / Volgens EN 62384
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
-------------------	--------------

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	DR AY DALI-P CLAMP DUO	4099854400605

Technische uitrusting

- Kabelklemmen voor montage in plafond

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Koppel de netspanning los voordat u het apparaat installeert.
- Open de behuizing niet.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DR DALI P
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11205865
	Juridische informatie	Legal Insert G11185544
	Conformiteitsverklaringen	DR_AY DALI-P_CLAMP DUO
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DR AY_DALI-P_CLAMP DUO
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires
	EU Data Act	Field Assistant - NFC Program Application

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075845404	Onverpakt 1	105 mm x 45 mm x 25 mm	98.00 g	0.12 dm ³
4058075845411	Verzenddoos 20	277 mm x 255 mm x 105 mm	2210.00 g	7.42 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.