

# Reflex Reflex N 100, vase d'expansion de pression à membrane, gris, 6/1,5 bar

N° d'art.: 8216300

**reflex**

Thinking solutions.



## Caractéristiques

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Type                        | N 100    |
| Volume nominal              | 100 l    |
| Volume utile max.           | 90 l     |
| Température système adm.    | 120 °C   |
| Max. température de service | 70 °C    |
| Max. pression de service    | 6 bar    |
| Pression de pré-gonflage    | 1,5 bar  |
| Raccord                     | R 1"     |
| Diamètre                    | 512 mm   |
| Hauteur                     | 669 mm   |
| Hauteur prise d'eau         | 172 mm   |
| Cote de basculement env.    | 842 mm   |
| Poids                       | 15,84 kg |

## Description

Reflex Reflex N 100

Vase d'expansion à pression variable pour systèmes d'eau de chauffage et de refroidissement fermés. Les vases sont construits selon la norme DIN EN 13831. Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.

- revêtement en résine époxy longue durée
- demi-membrane non interchangeable selon DIN EN 13831
- à partir de 35 litres à la verticale
- pour adjonction d'antigel de minimum 25 à 50 %
- avec raccords filetés
- température système max. admissible 120 °C
- température de service admissible 70 °C

Remarque:

Pas soumis d'une autorisation des autorités selon la directive Suisse ASIT et SWKI HE301-01 jusqu'à (PSV \* VN ≤ 3000 bar \* litre).



Sous réserve de modifications techniques. • PR1724de / 06 – 17

Reflex France • Tour Part Dieu 129 rue Servient • 69003 Lyon, France: +33 (0)4 81 91 91 59 • [www.reflex-winkelmann.com/fr](http://www.reflex-winkelmann.com/fr)

Reflex BeLux • Branch Office Belgium • Zuiderlaan 14 • 1731 Asse (Zellik), Belgium: +32 2 808 20 50 • [belux@reflex.de](mailto:belux@reflex.de) • [www.reflex-winkelmann.com/be/fr](http://www.reflex-winkelmann.com/be/fr)

**WINKELMANN**  
BUILDING+INDUSTRY BRAND