

Reflex vase de base Reflexomat RG 400, pour stations de maintien de pression Reflexomat, gris, 6 bar



N° d'art.: 8799300



Caractéristiques

Type	RG 400
Volume nominal	400 l
Volume utile max.	360 l
Température système adm.	120 °C
Max. température de service	70 °C
Max. pression de service	6 bar
Raccord	G 1"
Diamètre	740 mm
Hauteur	1277 mm
Hauteur prise d'eau	177 mm
Cote de basculement env.	1293 mm
Poids	69,40 kg

Description

Reflex Reflexomat RG

Vase d'expansion à vessie en Butyl interchangeable pour station de maintien de pression Reflexomat contrôlée par compresseur pour installations fermées à eau de chauffage et eau de refroidissement. Homologation conformément à la directive européenne Équipements sous pression 2014/68/UE. Les vases sont fabriqués selon DIN EN 13831 et VDI 4708 ou AD 2000.

- montage vertical
- Vessie intégrale interchangeable selon DIN EN 13831
- revêtement de protection à l'intérieur et à l'extérieur
- protection du récipient via soupape de sûreté à air homologuée (SV)
- transducteur inclus pour la mesure du niveau

Remarque:

Pas soumis d'une autorisation des autorités selon la directive Suisse ASIT et SWKI HE301-01 jusqu'à (PSV

* VN ≤ 3000 bar * litre).



Sous réserve de modifications techniques. • PR1724de / 06 – 17

Reflex France • Tour Part Dieu 129 rue Servient • 69003 Lyon, France: +33 (0)4 81 91 91 59 • www.reflex-winkelmann.com/fr

Reflex BeLux • Branch Office Belgium • Zuiderlaan 14 • 1731 Asse (Zellik), Belgium: +32 2 808 20 50 • belux@reflex.de • www.reflex-winkelmann.com/be/fr

WINKELMANN
BUILDING+INDUSTRY BRAND