

Ronde spiraalbuis 2m

Thermisch dampdicht

Beschrijving

Het Sanutal geïsoleerde gamma is dé prefab oplossing voor het aanleggen van geïsoleerde, geluidsarme en energiezuinige ventilatie.

De ventilatiebuizen en hulpstukken die voorzien zijn van thermisch isolatiemateriaal, zijn uitermate geschikt voor de aan- en afvoer lucht aansluitingen van bijvoorbeeld WTW-units en lucht.

Dankzij de safe verbinding met rubberen afdichting en de handige dampdichte sluitbanden hoeft er niet afgeplakt te worden. Tevens is het materiaal galvanisch behandeld en daardoor eenvoudig te reinigen.

Buislengte standaard 2m. Per buis wordt 1 sluitband geleverd.

Afmetingen

Ø [mm]	L [mm]	Isolatie [mm]
125	2000	9
150	2000	9
160	2000	9
180	2000	9
200	2000	9
250	2000	9
315	2000	9

Technische informatie

Omschrijving	Details			
Luchtdichtheidsklasse	Klasse C - Conform EN 13501-1			
Isolatiemateriaal	Gesloten cellen structuur			
Isolatiemat. soort	PE foam conform EN14313			
Brandklasse	Klasse E			
Materiaaldikte	9mm			
Geluid	Geluidreductie van <28dB			
Warmtegeleidingscoëfficiënt	Geleiding	0°C	40°C	90°C
	W/mK	0,039	0,045	0,051
Metaal	Galvanisch verzinkt volgens het senzimir procedé			
Diameters	Ø125 t.e.m. Ø450			