



Omschrijving: Deze kap is ontworpen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie met speciale materialen voor zware hygiënische toepassingen en beschermt filterventilatoren in omgevingen met reiniging tegen het binnendringen van water. Als de kap gemonteerd is, stijgt de classificatie van de EF-filterventilatoren van IP 54 naar IP 56. De kap kan eenvoudig worden verwijderd voor onderhoudswerkzaamheden en vervanging van pakkingen en kan ook onder een hoek van 35 graden worden geopend voor eenvoudige reiniging van het filter. De schuine bovenzijde van de kap voorkomt dat vloeistoffen en ander vuil zich ophopen. Gevouwen en gelast. (Machinale bewerking vereist.)

Beschermingsklasse: Komt overeen met IP 56 Type 4, 12 indien gemonteerd over EF-buitenfilterventilator (alleen ECHD70 Type 12).

Verpakkingseenheid: Per stuk met montagemiddelen.

Materiaal: AISI 304L éénrichting geschuurd roestvast staal. Blauwe siliconenpakking, conform FDA 21 CFR 177.2600.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvast staal.

H	B	D	Geschikt voor ventilatoren	Item nr.
230	150	57	EF100	ECHD10
260	176	57	EF200	ECHD20
330	233	57	EF220	ECHD22
390	282	95	EF250 / EF300	ECHD30
480	350	110	EF500	ECHD50
480	350	160	EF600 / EF700	ECHD70