



MASTER TL5 High Output Secura



MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

Deze TL5 High Output Secura-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een beschermende coating die glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. De lamp is gemakkelijk te herkennen door de blauwe ring aan een uiteinde. Toepassingen zijn alle plaatsen waar glassplinters de procesgang kunnen verstoren en invloed kunnen hebben op de veiligheid van producten en mensen, bijv. in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Deze lamp voldoet aan HACCP-voorschriften en ondersteunt HACCP-certificering.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	4.250 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89 lm/W
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K


Kleurweergave-index (CRI)	80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	49,4 W
Lampstroom (nom.)	0,255 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5

MASTER TL5 High Output Secura

Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	50 kWh
EPREL-registratienummer	423550
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40
Full EOC	871150095227155


Bestelcode	8711500952271
Materiaalnr. (12NC)	927927684018
Lokale code	TL549W840S
Nettogewicht (per stuk)	132,000 g
EAN/UPC - product/behuizing	8711500952271
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8711500952288

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm


Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Output Secura

Levensduur



Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

