

Plus Quadro-L hamerboor

De perfecte oplossing voor wapeningen en kiezels, met een innovatieve en symmetrische kop-geometrie met vier snijkanten en nieuwe multi-zone spiraalgangen met een geoptimaliseerde diameter

Aanzienlijk langere levensduur in wapeningen en beton

- Door de innovatieve en symmetrische geometrie van de kop met vier snijkanten, de massieve hardmetalen kop (diam. 5-20 mm) en uit deel bestaande hardmetalen element met piekontwerp (diam. 22-32 mm)
- De versterkte facetten op de snijkanten voorkomen dat de boor zich vastbijt of uit het midden loopt wanneer deze op wapening of kiezels stuit

Merkbaar sneller boren

De verbeterde geometrie van de punt met versterkte snijkanten, extra spiraalgroeven en gebogen snijkanten (diam. 5-20 mm) zorgen voor een snelle boorvoortgang en transporteert boormeel naar de spiraalgangen

Nieuwe spiraalgang met meerdere zones en een geoptimaliseerde diameter voor een aanzienlijk hogere breekweerstand, een hogere boorsnelheid en een optimale afvoer van boormeel

- Afwisselend brede en smalle spiraalgroeven in Speed- en Heavy Duty-ontwerpen en geoptimaliseerde spiraalkernsterkte, evenals brede groeven en dikkere kern in de kop voor diam. 5-20 mm
- Spiraal met versterkte kern, lager gewicht en aanzienlijke toename van spiraalvolume voor diam. 22-32 mm

Nauwkeurig aanboren

De speciale zelfcentrerende punt met homogene en soepele overgangen maakt nauwkeurig aanboren mogelijk

Convex schachteinde en overgangszone

Het kogelvormige uiteinde van de schacht en de overgangszone (soepele overgang van spiraal naar schacht vanaf diam. 18 mm) zorgen voor een meer gerichte en daardoor effectievere overdracht van slagenergie op de boorpunt, voor een snellere boorvoortgang

Slijtage-indicatoren op de boorkop

Indicatoren voor het beoordelen van de maatnauwkeurigheid van ankergaten



Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Assortimentskoffer van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar.

Boorsnelheid (puntensysteem)	3 van 4 punten
Rustige loop (puntensysteem)	4 van 4 punten
Precisie (puntensysteem)	4 van 4 punten
Wapeningssterkte (puntensysteem)	4 van 4 punten
Standtijd (puntensysteem)	4 van 4 punten
Aantal messen	4 st
Gereedschapsopname	Geschikt voor SDS-plus

Diameter (Ø)	Lengte	Werklengte	Aantal spiralen	Art.nr.	VE
5 mm	115 mm	50 mm	4 st	0648 075 011	2/10
5 mm	165 mm	100 mm	4 st	0648 075 016	2/10
5,5 mm	115 mm	50 mm	4 st	0648 075 511	2
5,5 mm	165 mm	100 mm	4 st	0648 075 516	2
6 mm	115 mm	50 mm	4 st	0648 076 011	2/10/50
6 mm	165 mm	100 mm	4 st	0648 076 016	2/10/50
6 mm	215 mm	150 mm	4 st	0648 076 021	2/10
6 mm	265 mm	200 mm	4 st	0648 076 026	2/10
6 mm	315 mm	250 mm	4 st	0648 076 031	1
6,5 mm	165 mm	100 mm	4 st	0648 076 516	2
6,5 mm	215 mm	150 mm	4 st	0648 076 521	2
6,5 mm	265 mm	200 mm	4 st	0648 076 526	2/10
6,5 mm	315 mm	250 mm	4 st	0648 076 531	2/10
7 mm	115 mm	50 mm	4 st	0648 077 011	2
7 mm	165 mm	100 mm	4 st	0648 077 016	2
7 mm	215 mm	150 mm	4 st	0648 077 021	2
8 mm	115 mm	50 mm	4 st	0648 078 011	2/10
8 mm	165 mm	100 mm	4 st	0648 078 016	2/10/50
8 mm	215 mm	150 mm	4 st	0648 078 021	2/10
8 mm	265 mm	200 mm	4 st	0648 078 026	2/10
8 mm	315 mm	250 mm	4 st	0648 078 031	2/10
8 mm	400 mm	340 mm	4 st	0648 078 040	1
8 mm	455 mm	390 mm	4 st	0648 078 045	1
10 mm	115 mm	50 mm	4 st	0648 071 011	2/10
10 mm	165 mm	100 mm	4 st	0648 071 016	2/10/50
10 mm	215 mm	150 mm	4 st	0648 071 021	2/10
10 mm	265 mm	200 mm	4 st	0648 071 026	2/10
10 mm	315 mm	250 mm	4 st	0648 071 031	2/10
10 mm	360 mm	300 mm	4 st	0648 071 036	1
10 mm	455 mm	400 mm	4 st	0648 071 045	1
10 mm	600 mm	540 mm	4 st	0648 071 060	1
10 mm	1000 mm	940 mm	4 st	0648 071 010	1
12 mm	165 mm	110 mm	4 st	0648 071 216	2/10
12 mm	215 mm	160 mm	4 st	0648 071 221	2/10
12 mm	265 mm	210 mm	4 st	0648 071 226	2/10

Diameter (Ø)	Lengte	Werklengthe	Aantal spiralen	Art.nr.	VE
12 mm	315 mm	260 mm	4 st	0648 071 231	1
12 mm	360 mm	310 mm	4 st	0648 071 236	1
12 mm	450 mm	400 mm	4 st	0648 071 245	1
12 mm	600 mm	550 mm	4 st	0648 071 260	1
12 mm	1000 mm	950 mm	4 st	0648 071 210	1
14 mm	165 mm	110 mm	4 st	0648 071 416	2/10
14 mm	215 mm	160 mm	4 st	0648 071 421	2/10
14 mm	265 mm	210 mm	4 st	0648 071 426	1
14 mm	315 mm	260 mm	4 st	0648 071 431	1
14 mm	450 mm	400 mm	4 st	0648 071 445	1
14 mm	600 mm	550 mm	4 st	0648 071 460	1
14 mm	1000 mm	950 mm	4 st	0648 071 410	1
15 mm	165 mm	110 mm	4 st	0648 071 516	1
15 mm	215 mm	160 mm	4 st	0648 071 521	1
15 mm	265 mm	210 mm	4 st	0648 071 526	1
15 mm	450 mm	400 mm	4 st	0648 071 545	1
16 mm	165 mm	110 mm	4 st	0648 071 616	1
16 mm	215 mm	160 mm	4 st	0648 071 621	1
16 mm	265 mm	210 mm	4 st	0648 071 626	1
16 mm	315 mm	260 mm	4 st	0648 071 631	1
16 mm	450 mm	400 mm	4 st	0648 071 645	1
16 mm	600 mm	550 mm	4 st	0648 071 660	1
16 mm	800 mm	750 mm	4 st	0648 071 680	1
16 mm	1000 mm	950 mm	4 st	0648 071 610	1
18 mm	250 mm	200 mm	4 st	0648 071 825	1
18 mm	450 mm	400 mm	4 st	0648 071 845	1
20 mm	200 mm	150 mm	4 st	0648 072 020	1
20 mm	250 mm	200 mm	4 st	0648 072 025	1
20 mm	300 mm	250 mm	4 st	0648 072 030	1
20 mm	450 mm	400 mm	4 st	0648 072 045	1
20 mm	600 mm	550 mm	4 st	0648 072 060	1
22 mm	250 mm	200 mm	2 st	0648 072 225	1
22 mm	450 mm	400 mm	2 st	0648 072 245	1
24 mm	250 mm	200 mm	2 st	0648 072 425	1
24 mm	450 mm	400 mm	2 st	0648 072 445	1
25 mm	250 mm	200 mm	2 st	0648 072 525	1
25 mm	450 mm	400 mm	2 st	0648 072 545	1
26 mm	450 mm	400 mm	2 st	0648 072 645	1
28 mm	250 mm	200 mm	2 st	0648 072 825	1
28 mm	450 mm	400 mm	2 st	0648 072 845	1
30 mm	250 mm	200 mm	2 st	0648 073 025	1
30 mm	450 mm	400 mm	2 st	0648 073 045	1
32 mm	450 mm	400 mm	2 st	0648 073 245	1

Opmerking

- Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige
- Bij gebruik van lange boorlengthes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter

Aanvullende producten	Art.nr.
Adapter Voor opsteekgereedschap, plus naar max	0714 44 04
Veiligheidsbril CEPHEUS® Helder	0899 102 250

Aanvullende producten	Art.nr.
Accu boorhamer ABH 18 COMPACT M-CUBE 5 Ah	5701 432 005