

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Opsteeknaald, vereenvoudigt het aanbrengen van PMH op de ader; ader in naaldopening steken en hulzen op de ader schuiven; voor aders met een buitendiameter van: 3,8-5,4 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0800682
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG221Z
Productcode	BG221Z
GTIN	4017918105457
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,3 g
Douanetariefnnummer	39269097
Land van herkomst	GB

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Montagemateriaal
-------------	------------------

aansluitgegevens

Aderdoorsnede soepel	6 mm² ... 10 mm²
----------------------	------------------

Afmetingen

Buitenafmeting

min. buitendiameter	3,8 mm
max. buitendiameter	5,4 mm

Materiaal

Kleur	antraciet
-------	-----------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	3,8 mm ... 5,4 mm
---------------------	-------------------

Montage

montagetechniek	opschuiven
-----------------	------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21049090
ECLASS-15.0	21049090

ETIM

ETIM 9.0	EC011823
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl