

Binnendeur, 600x600, Roestvaststaal 304, binnenwerk dubbele baard 3 mm

CATALOGUSNUMMER

ADIS06060



Displays en indicatoren kunnen worden gemonteerd, op een oppervlak in de behuizing, terwijl ze andere componenten afdekken en zo ongeautoriseerde toegang voorkomen.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor montage van besturingen, meters, controlelampen, etc. Zowel rechts als links scharnierend te monteren (machinale bewerking vereist). Slot 3 mm DIN binnenwerk, deuren van 800 mm en hoger hebben twee sloten. Bruikbare diepte tussen de binnen- en buitendeur: 35 mm, in diepte verstelbaar met AMG accessoire. Montageoppervlakte: H-55 mm, B-108 mm. 19" versie leverbaar op aanvraag.

Materiaal: Deur: 1,5 mm AISI 304 roestvaststaal en 2 mm verticale profielen van AIS 304L roestvaststaal.

Beschermingsklasse: IP 2XC.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Verpakkingseenheid: Binnendeur, twee verticale profielen en montagebenodigheden.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 545mm

Breedte: 492mm

Diepte: 15mm

Deurmaat: 545 x 492mm

Aantal vergrendelingen: 1

Materiaal behuizing: Plaatstaal

Productserie: Wandmontage

Materiaal: Roestvrij staal 304

Afwerking: Geborsteld

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor het bestellen van 19" versie dient u I19 aan het artikelnummer toe te voegen, bijv. ADIS04030I19. Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE