



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	GX10 [GX10]	Bundelhoek technisch (min.)	7 °
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Lichtstroom (nom.)	880 lm
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h	Lichtstroom (gespec.) (min.)	900 lm
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	10000 h	Lichtstroom (gespec.) (nom.)	980 lm
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	12000 h	Lichtsterkte (min.)	10900 cd
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h	Lichtsterkte (nom.)	14500 cd
ANSI-code HID	C156/O	Bundelomschrijving	-
Schakelcyclus	1.350X	Lumenbehoud 12.000 uur (nom.)	75 %
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone	Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	90 %
		Lumenbehoud 4.000 uur (nom.)	85 %
		Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,434
		Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,398
		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	49 lm/W
		Kleurweergave-index (min.)	81
		Kleurweergave-index (nom.)	84

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	880 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	20,1 W
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	120 s
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	100 V
Spanning (min.)	90 V
Spanning (nom.)	95 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvorm	MR16 [MR 16inch/50mm]
----------	------------------------

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	3,5 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,5 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	21 kWh

EPREL-registratienummer	473266
-------------------------	--------

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0,4


Luminaire Design Requirements

Temperatuur reflectornek (max.)	215 °C
---------------------------------	--------

Productgegevens

Volledige productcode	871829120274500
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D
EAN/UPC - Product	8718291202745
Bestelcode	20274500
Lokale code	CDMRMIN20W10UPG
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	928191005331
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,047 kg
ILCOS-code	MRS/UB-20/830-H-GX10-51/54.5/10

Maatschets






MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
MASTERColour CDM-Rm	51 mm	50	65,4 mm	62,75	60,9 mm	59 mm
Elite Mini 20W/830 GX10		mm		mm		
MR16 10D						

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Fotometrische gegevens



Levensduur



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

