



Representatief beeld

Ref. Nr. 833032 | Art. Nr. E579440000**Omschrijving: PolySafe IP65 volle deur 1000x1000x320****EAN 5412348330322****Home > Lasdozen en behuizingen > Multifunctionele dozen**

- De kasten worden standaard compleet gemonteerd geleverd (als lege kast of volledig uitgerust met componenten)
- Hoge beschermingswaarde IP65 volgens IEC 60529 en IK10 (20J) volgens EN 62262 en IEC 62262. Deze beschermingswaarde heeft betrekking op de gehele omvang van de kast zoals vereist door EN 62208 en IEC 62208
- Beschermingswaarde voor kast met transparante deur: IP55-IK07
- Materiaal: zelfdovend, warmgeperst, halogeenvrij, glasvezelversterkt polyester (milieuvriendelijk)
- Kleur: grijs RAL 7035, gekleurd in de massa
- Ontworpen voor toepassing als wandkast, standkast en voor paalmontage
- Koppelingsmogelijkheden in hoogte, breedte en diepte
- Dubbel geïsoleerd
- Deur met centraal bediende professionele 5-puntssluiting
- Ook toepasbaar als buitenopstellingskast op DIN-sokkel
- Toegekende isolatiespanning $U_i = 1000V$
- Corrosiebestendig en onderhoudsvrij
- Eenvoudig recycleerbaar: geen metaaldelen meegeperst

Omgevingscondities

- Voor binnen- en buitenopstelling bij temperaturen tussen -50°C en +150°C (piek) en extreme hoogten boven 2000 m
- Ondergrondse installatie
- Aanbevolen voor agressieve, marine en corrosie-intensieve omgevingen

Beschrijvingen

Category	Multifunctionele dozen
Familienaam	Polysafe
IK	IK10

Specificaties

Kasttype	Kast
Totale isolatie	Ja
Grondstoffen	Warm geperste, glasvezelversterkte polyester
Omgevingscondities (2)	Binnenopstelling Buitenopstelling
Installatie	DIN-sokkel Vloerstaand Paalbevestiging Muurmontage
IP	IP65
Product/Toebehoren	Product
Product- / Toebehorenfunctionaliteit	Kast
Deur/Deksel	Deur
Deur/Deksel - vol/met venster	Vol
Normen	EN/IEC 60529 EN/IEC 62208 EN/IEC 62262
Type	PS 440
Soort sluitingsmechanisme	Met handgreep zonder cilinderslot

by ABB

Specificaties

Schroeven / Scharnieren / Bouten	Scharnieren
Kleur	RAL 7035
Volume	0.320000 m3

Classificaties

Keurmerken	UL CSA Lloyd's Register of Shipping
ETIM 5.0	EC000058 - Installatiekast leeg
ETIM 6.0	EC000058 - Installatiekast leeg

Afmetingen

Hoogte	1000.0 mm
Breedte	1000.0 mm
Diepte	320.0 mm

Package Information

Verpakkingseenheid (3)	1
------------------------	---

Publicaties

Titel	Publicatienummer	Publicatietype
PolySafe - Enclosure PS440 IP65 1000x1000x320 mm Plain door (pdf)	3D-00573-PDF	Drawings - CAD - 3D
3D PDF Viewer: Industrial Enclosures - PolySafe - Enclosure PS440 IP65 1000x1000x320 mm Plain door (3DPDF format)		
PolySafe - Enclosure PS440 IP65 1000x1000x320 mm Plain door (stp)	3D-00573	Drawings - CAD - 3D
3D Drawing: Industrial Enclosure - PolySafe - Enclosure PS440 IP65 1000x1000x320 mm Plain door (STEP format)		

Voor meer documentatie: Bezoek onze bibliotheek om technische documentatie, specificaties, catalogen, brochures, 3D's,... terug te vinden