



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)


Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens			
Energieverbruik	20,1 W	Lichtsterkte (nom.)	4.000 cd
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
Spanning (nom.)	95 V	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
Spanning (nom.)	95 V	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Algemene informatie		Lichtrendement (nominaal)	50 lm/W
Lampvoet	GX10 [GX10]	Kleurweergave-index (CRI)	84
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Schakelcyclus	1.350	Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	900 lm
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone	Regelsystemen en dimmers	
Eisen aan armatuurontwerp		Dimbaar	Nee
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Bundelhoek (nom.)	25 graden	Lampvorm	MR16 [2 inch/50 mm]
Lichtstroom	900 lm		


MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	3,5 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,5 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	21 kWh
EPREL-registratienummer	473.267
Productgegevens	
Full EOC	871829120301800
Productnaam voor bestelling	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

Maatschets




Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

Bestelcode	20301800
Lokale code	CDMRMIN20W25UPG
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	928191105331
Volledige productnaam	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D
EAN/UPC - Case	8718291203025

Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Levensduur

Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

