



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4

MSR Gold™ FastFit – gemakkelijke lampvervanging in seconden. Uiteindelijk houden alle lampen op met branden, maar als dat gebeurt bij een enkelkneeps MSR Gold™ FastFit dan is hij in enkele seconden vervangen dankzij de speciaal ontworpen lampvoet en lamphouder. Deze lamp levert een bundel van puurwit licht met een hoge intensiteit voor een werkelijk verhelderende prestatie, terwijl de vergulde lampvoet een superieure hittebescherming biedt en vroegtijdige uitval voorkomt. De P3-technologie maakt het mogelijk de lamp in elke gewenste brandpositie en bij hogere temperaturen te gebruiken, wat de lamplevensduur en de constantheid van de opbrengst aan licht van hoge kwaliteit verder verbetert. Doordat het FastFit-ontwerp ook wordt toegepast op de Philips ST halogeen- en keramische lampen, verloopt het overschakelen tussen deze lamptechnologieën snel en gemakkelijk.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	PGJX50 [PGJX50]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom	119.550 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	323
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	333
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6000 K
Lichtrendement (nominaal)	80 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	1.500 W
Lampstroom (nom.)	15,3 A
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871829122134000

MSR Gold™ FastFit

Productnaam voor bestelling	MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4
Bestelcode	22134000
Lokale code	MSR1500FAFIGOLD
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4


Materiaalnummer (12NC)	928107305115
Volledige productnaam	MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4
EAN/UPC - Case	871829121357

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4	28 mm	6,3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4

