

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### DULUX F 36 W/830 2G10

OSRAM DULUX® F | Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, con attacco 4 pin, per funzionamento con ECG e CCG



#### Aree di applicazione

- Uffici, edifici pubblici
- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Hotel, ristoranti
- Industria

#### Vantaggi del prodotto

- Profilo estremamente basso

#### Caratteristiche del prodotto

- Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto)
- Monoattacco a innesto a quattro pin 2G10
- Buon indice di resa cromatica




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Potenza nominale       | 36 W    |
| Potenza di costruzione | 36.00 W |
| Tensione nominale      | 106 V   |
| Corrente nominale      | 0,44 A  |

Dati fotometrici

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Flusso luminoso                  | 2800 lm            |
| Efficienza luminosa              | 78 lm/W            |
| Colore della luce (descrizione)  | LUMILUX Warm White |
| Temperatura di colore            | 3000 K             |
| Indice di resa cromatica Ra      | ≥ 80               |
| Tonalità di luce                 | 830                |
| Fattore mantenim flusso lum car. | 0.77               |



DIMENSIONI E PESO



|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Lunghezza totale                          | 221.00 mm |
| Lungh con attacco, senza spinotti/conness | 215,0 mm  |
| Diametro                                  | 16,20 mm  |
| Diametro del tubo                         | 17,5 mm   |

|               |         |
|---------------|---------|
| Peso prodotto | 99,87 g |
|---------------|---------|

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Temperatura ambiente | -5...+40 °C |
|----------------------|-------------|

## Durata

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Durata utile                      | 9000 h <sup>1)</sup> |
| Fattore sopravvivenza car. 2.000  | 0.99                 |
| Fattore sopravvivenza car. 4.000  | 0.99                 |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000  | 0.99                 |
| Fattore sopravvivenza car. 8.000  | 0.95                 |
| Fattore sopravvivenza car. 12.000 | 0.64                 |
| Durata media nominale (B50)       | 13000 h              |

<sup>1)</sup> Con preriscaldamento ECG

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Attacco (denominazione da norma)    | 2G10   |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 2.5 mg |

## CARATTERISTICHE

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | Sì |
|-------------|----|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | G               |
| Consumo di energia              | 38.00 kWh/1000h |

## Classificazioni specifiche per paese

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | FSD-36/830-E-2G10-90/217 |
| Numero d'ordine                         | DULUX F 36W/830          |

## Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | CFLNI |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS  |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | NMLS  |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | 2G10  |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No    |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No    |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Alloggiamento                        | no           |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza  | No           |
| Schermo antiriflesso                 | No           |
| Tipo di temperatura del colore       | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente                  | No           |
| Lunghezza                            | 221,00 mm    |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 16.20 mm     |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 16.20 mm     |
| Coordinata cromatica x               | 0,440        |
| Coordinata cromatica y               | 0,403        |
| Corrispondente angolo del fascio     | SPHERE_360   |
| EPREL ID                             | 546530       |
| Numero del modello                   | AC34304      |

Apparecchiatura / Accessori

- Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale

Consigli per la sicurezza

- In caso di rottura della lampada consultare: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Certificates                  |
| Fotometrie e file di design                                                         |                               |
|  | Spectral power distribution   |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4050300299051   | Astuccio<br>1                  | 27 mm x 86 mm x 234 mm                        | 144.70 g   | 0.54 dm <sup>3</sup> |
| 4050300299068   | Cartone di spedizione<br>10    | 280 mm x 100 mm x 245 mm                      | 1631.00 g  | 6.86 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.