



MASTER CityWhite CDO-ET Plus

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40

Keramische metaalhalogeenlamp met opalen eivormige buitenballon, te gebruiken voor buitenverlichting met aangenaam wit licht

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40 [E40]
Ballonvorm	B75 [B 75 mm]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	18000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	20000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	22500 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	27000 h
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	97 %
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	90 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	828 [CCT of 2800K]
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	9400 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	444

Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2890 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	100 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	87
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	90 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	88 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	85 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	82 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	80 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	94.0 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	2.2 A
Lampstroom (EM) (nom.)	1.24 A
Ontsteekvoedingsspanning (max.)	198 V
Ontstekingspiekspanning (max.)	5000 V
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	900 s
Ontsteektijd (max.)	30 s

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Spanning (max.)	98 V
Voltage (Min)	82 V
Spanning (nom.)	90 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
Opstarttijd 90% (max.)	2 min

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Met coating [Gecoat glas (CO)]
-----------------	---------------------------------

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwkinhoud (Hg) (nom.)	11.6 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	103 kWh

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
--------------------	-----------


Luminaire Design Requirements

Ballontemperatuur (max.)	450 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	250 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871829115877600
Productnaam voor bestelling	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40
EAN/UPC - Product	8718291158776
Bestelcode	15877600
Local Code	CDOET100W828+
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928154808835
Netto gewicht (per stuk)	0.130 kg
ILCOS Code	ME100/28/1B-H-E40

Maatschets



CDO-ET Plus 100W/828 E40

Product	D	C
---------	---	---

