Multi-Outlet Socket Units

CEE NORM

A CURRENT	V VOLTAGE	Hz FREQUENCY	2P+E	EARTH HR. POS	3P+E	EARTH HR. POS	3P+N+E	EARTH HR. POS
16	110	50 - 60	**653240**	4				
	240	50 - 60	**653241**	6				
	415	50 - 60			**653270**	6	**653271**	6
32	110	50 - 60	**653272**	4				
	240	50 - 60	**653273**	6				
	415	50 - 60			**653274**	6	**653275**	6

2 Gang Surface Mounting Socket Outlet

Pre-wired

IP44 Splashproof

Amperes	16			32		
Poles	3	4	5	3	4	5
a	180	180	180	180	180	180
b	105	105	105	105	105	105
c	140	140	140	140	140	140
d	80	80	80	80	80	80

Enclosure normally for straight sockets



Amperes	16			32		
Poles	3	4	5	3	4	5
a	165	245	245	245	245	245
b	120	185	185	185	185	185
c	130	155	155	160	160	160
d	78	98	98	98	98	98

With angled sockets



16	110	50 - 60	**653340**	4				
	240	50 - 60	**653341**	6				
	415	50 - 60			**653370**	6	**653371**	6
32	110	50 - 60	**653372**	4				
	240	50 - 60	**653373**	6				
	415	50 - 60			**653374**	6	**653375**	6

3 Gang Surface Mounting Socket Outlet

Pre-wired

IP44 Splashproof

Amperes	16			32		
Poles	3	4	5	3	4	5
a	245	335	335	335	335	335
b	185	245	245	245	245	245
c	150	195	195	195	195	195
d	98	130	130	130	130	130



16	110	50 - 60	**653440**	4				
	240	50 - 60	**653441**	6				
	415	50 - 60			**653470**	6	**653471**	6
32	110	50 - 60	**653472**	4				
	240	50 - 60	**653473**	6				
	415	50 - 60			**653474**	6	**653475**	6

4 Gang Surface Mounting Socket Outlet

Pre-wired

IP44 Splashproof

Amperes	16			32		
Poles	3	4	5	3	4	5
a	185	245	245	245	245	245
b	245	335	335	335	335	335
c	150	195	195	195	195	195
d	98	130	130	130	130	130



Note: Angled sockets fitted as standard.
Straight sockets can be fitted on special request.

We reserve the right to change the enclosure sizes.