



**Omschrijving:** Groot verwarmingselement voor verticale montage. Voorkomt condensatie. Montageklem voor 35 mm DIN-rail (EN90715).

**Verwarmings element:** PTC weerstand, zelfregelend en beveiligd tegen oververhitting.

**Materiaal:** Kunststof en geanodiseerd aluminium profiel.

**Bedrijfstemperatuur:** -40 °C tot +70 °C. De verwarmingscapaciteit is voor een omgevingstemperatuur van 20 °C.

**Aansluiting:** Drukklemmen (2 x 0.5-2.5 mm<sup>2</sup>), op aanvraag leverbaar met aansluitkabel (500 mm).

**Beschermingsklasse:** IP 20 geleverd met aansluitklemmen. IP 44 op aanvraag (geleverd met kabel).

**Goedkeuringen:** CE, EAC, cULus\_UL Listed.

**Verpakkingseenheid:** Per stuk.

Capaciteit (W)	Aanloopstroom (A)	L (mm)	Voltage (V)	Gewicht (kg)	Item nr.
15	1.1	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.25	EHG015
30	1.2	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.25	EHG030
45	1.8	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.30	EHG045
60	2.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.45	EHG060
75	4.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.55	EHG075
100	5.0	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.55	EHG100
150	7.5	215	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.80	EHG150