



Omschrijving: Voor montage van zwenkramen in volledige hoogte in koppelbare stalen behuizingen. Wanneer deelhoogte montage gewenst is, gebruik dan de ESFB in combinatie met CLPK of CLPF. Het zwenkraam kan zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd worden. Eénmansmontage door middel van een geïntegreerde plaatshouder welke het zwenkraam in positie houdt (130° scharnier). Voorgestante gaten voor het monteren van de deurschakelaar (DSW01) zijn voorzien in het bovenste zwenkraam met B>600 mm en bij ESFS of ESFM zwenkramen.

Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.

Montagevoorschriften: Ondersteuningsrails (ESFB) 600 mm breed, kan ook direct in een 1200 mm brede behuizing gemonteerd worden met behulp van een VBD. Ondersteuningsrails (ESFB) 800 mm breed, kan ook direct in een 1600 mm brede behuizing gemonteerd worden.

Verpakkingseenheid: 1 complete kit voor één zwenkraam.

Voor behuizing	
B	Item nr.
600	ESFB06
800	ESFB08
1000	ESFB10
1200	ESFB12

Om 2 ESFC zwenkramen te monteren is er een extra montage kit ESFB12XKIT nodig.