



# 3-fasen rail RCS750

## RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)

3-fasen rail RCS750, Normal, Aluminium, Bescherming tegen gereedschap

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

### Product gegevens

|                                              |                                       |                                  |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Algemene informatie</b>                   |                                       | <b>Volledige productnaam</b>     | RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1) |
| Accessoirekleur                              | Aluminium                             | Full EOC                         | 871155914979000                  |
| Gloeidraadtest                               | Temperatuur 850 °C, duur 5 s          | Beschrijving lokale code         | RBS7503CL2000A                   |
| <b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b> |                                       | Bestelcode                       | 14979000                         |
| Totale lengte                                | 2.000 mm                              | Materiaalnr. (12NC)              | 910930009018                     |
| <b>Keurmerken en classificaties</b>          |                                       | Lokale code                      | RBS7503CL2000A                   |
| Beschermingsklasse                           | IP 30 [Bescherming tegen gereedschap] | Numerator - Aantal per pak       | 1                                |
| Beschermingsklasse IEC                       | Veiligheidsklasse I                   | EAN/UPC - product/behuizing      | 8711559149790                    |
| <b>Productgegevens</b>                       |                                       | Numerator - Dozen per buitendoos | 1                                |
| Productnaam voor bestelling                  | RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)      | EAN/UPC - Case                   | 8711559149790                    |

## 3-fasen rail RCS750

### Maatschets

