

BARNICOL GIETHARS

Tweecomponenten giethars voor kabelmoffen



ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving

Barnicol giethars is een **2-componenten giethars voor kabelmoffen**. De hars wordt toegepast voor het doorverbinden, aftakken en repareren van kabels voor grondverbindingen. De gietmof is bestemd voor gebouwinstallaties, woningbouw, industriële en infrastructurele (rail en wegenbouw) installaties.

De giethars is **zelfhardend** en heeft een lage uithardingstemperatuur. Eenmaal uitgehard is de hars **waterdicht** en uitstekend **warmtegeleidend**, zodat warmte goed wordt afgevoerd. De polyurethaan hars hecht op de meest gangbare kabelmaterialen en is **makkelijk te verwerken**. Dankzij de doorzichtige zakken, zijn de twee componenten nauwkeurig en snel te doseren en te mengen.

EIGENSCHAPPEN

Materiaal kabelhars

Tweecomponenten-polyurethaanhars

Opslagbestendigheid in maanden

18

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Product naam	Flexibel	Inhoud [g]	Vul volume [l]
120880	BARNICOL giethars# A in buidel	Nee	274	0,18
120881	BARNICOL giethars# B in buidel	Nee	506	0,37
120882	BARNICOL giethars# C in buidel	Nee	913	0,75
120883	BARNICOL giethars# D in buidel	Nee	1.553	1,3
120884	BARNICOL giethars# E in buidel	Nee	2.515	2,15