



Omschrijving: Groot verwarmingselement voor verticale montage. Voorkomt condensatie. Montageklem voor 35 mm DIN-rail (EN90715).

Verwarmings element: PTC weerstand, zelfregelend en beveiligd tegen oververhitting.

Materiaal: Kunststof en geanodiseerd aluminium profiel.

Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +70 °C. De verwarmingscapaciteit is voor een omgevingstemperatuur van 20 °C.

Aansluiting: Drukklemmen (2 x 0.5-2.5 mm²), op aanvraag leverbaar met aansluitkabel (500 mm).

Beschermingsklasse: IP 20 geleverd met aansluitklemmen. IP 44 op aanvraag (geleverd met kabel).

Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Capaciteit (W)	Aanloopstroom (A)	L (mm)	Voltage (V)	Gewicht (kg)	Item nr.
15	1.1	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.25	EHG015
30	1.2	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.25	EHG030
45	1.8	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.30	EHG045
60	2.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.45	EHG060
75	4.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.55	EHG075
100	5.0	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.55	EHG100
150	7.5	215	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.80	EHG150