

## MODULAIR CHASSIS, 600X600, 108 MODULES, 4 RIJEN

### CATALOGUSNUMMER

## AC06060R5



DIN-railcomponenten kunnen snel en eenvoudig worden gemonteerd op dit chassis, zowel bij de paneelbouwers als ter plaatse.

### KENMERKEN

Omschrijving: Voor montage van DIN-rail componenten met een maximum hoogte van 68 mm. Onderlinge afstand tussen de rails is 125 mm. Indien gewenst kan de standaard deur vervangen worden door een transparante deur. Montagediepte tussen binnenste afdekscherm en de buitendeur: 35 mm. In roestvaststalen behuizingen is een machinale bewerking nodig.

Materiaal: DIN-rails PP0735 vervaardigd van 1.2 mm gegalvaniseerd plaatstaal, verticale profielen van 1.5 mm plaatstaal en frontpaneel van 1.5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: Frontpaneel voorzien van uitsparingen, verticale profielen, boven- en onderpanelen, Een DIN rail per rij. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Te assembleren op MAS en ASR kasten.

### PRODUCTKENMERKEN

Article Number: AC06060R5

Hoogte: 580 mm

Breedte: 560 mm

Diepte: 98 mm

Materiaal: Verzinkt plaatstaal

Afwerking: Structuur poedercoating

Kleur: Lichtgrijs

Color Code: RAL 7035

Dikte: 1.2 mm

Package Quantity: 1

Gewicht: 9.3 kg



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**