

BINNENDEUR, 1000X800, PLAATSTAAL, BINNENWERK DUBBELE BAARD 3 MM

CATALOGUSNUMMER

ADI10080R5



Displays en indicatoren kunnen worden gemonteerd op een oppervlak in de behuizing, terwijl ze andere componenten afdekken en zo ongeautoriseerde toegang voorkomen.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor montage van besturingen, meters, controlelampen, etc. Zowel rechts als links scharnierend te monteren. Slot 3 mm DIN binnenwerk, deuren van 700 mm en hoger hebben twee sloten. Bruikbare diepte tussen de binnen- en buitendeur: 35 mm. In diepte verstelbaar met AMG accessoire. Montageoppervlakte: H- 55, B-108. 19" versie op aanvraag. In roestvaststalen behuizingen is een bewerking nodig.

Materiaal: Deur: 1,5 mm plaatstaal en 2 mm verticale profielen van plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: IP 2XC.

Verpakkingseenheid: Binnendeur, twee verticale profielen en montagebenodigheden.

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: ADI10080R5

Hoogte: 974 mm

Breedte: 761 mm

Diepte: 71 mm

Materiaal: Plaatstaal

Latch Quantity: 2

Afwerking: Structuur poedercoating

Kleur: Lichtgrijs

Color Code: RAL 7035

Dikte: 1.5 mm

Latch Quantity: 2

Package Quantity: 1

Gewicht: 12.7 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Niet geschikt voor AFS.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER