


REGENDAK, 300X155, PLAATSTAAL

CATALOGUSNUMMER

ARF03015R5



Een regendak in plaatstaal biedt beschutting via een hellend dak en beschermt de geïnstalleerde componenten tegen het binnendruppelen van verzameld water in de behuizing wanneer de deur wordt geopend.

KENMERKEN

Omschrijving: Kan worden gemonteerd als bescherming bij buitenopstelling van een enkel gemonteerde kast. Het dak heeft een lichte hellingshoek en is voorzien van een druiptrip. Bewerking is noodzakelijk. Maakt de behuizing in afmetingen groter H:60 mm, D:20 mm en B:20 mm. Houdt u rekening met de corrosiebestendigheid.

Materiaal: 1,5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 regendak, inclusief bevestigingsmateriaal.

Aanvullende informatie: Voor blootstelling aan hoge mate van UV-straling zou de ARF met 100% polyesterlakcoating besteld moeten worden. Een aanvullende primercoating voor corrosiebescherming is aanbevolen voor vochtige omgevingen. Voor buiten- en binnentoepassingen moet rekening worden gehouden met de weerstand tegen corrosie. De ARF is niet compatibel met 180° MMH-scharnieren.

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: ARF03015R5

Hoogte: 55 mm

Breedte: 300 mm

Diepte: 155 mm

Materiaal: Plaatstaal

Afwerking: Structuur poedercoating

Kleur: Lichtgrijs

Color Code: RAL 7035

Dikte: 1.5 mm

Package Quantity: 1

Gewicht: 1.4 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Niet geschikt voor AFS.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER