

BINNENDEUR, 2200X800, PLAATSTAAL, BINNENWERK DUBBELE BAARD 3 MM

CATALOGUSNUMMER

DI2208R5



Displays en indicatoren kunnen worden gemonteerd op een oppervlak in de behuizing, terwijl ze andere componenten afdekken en zo ongeautoriseerde toegang voorkomen.

KENMERKEN

Omschrijving: Binnendeur voorziet in een scharnierend montageoppervlak achter een standaard of glazen deur. Montageruimte van 80 mm wanneer de deur in de voorste positie staat. Kan in diepte versteld worden in stappen van 25 mm. De montageplaat kan gebruikt blijven worden achter de binnendeur. De deur wordt uitgevoerd met 2 dubbelbaard 3 mm sloten.

Materiaal: 1.5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 deur, inclusief bevestigingsmateriaal.

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: DI2208R5

Hoogte: 2153 mm

Breedte: 765 mm

Diepte: 53 mm

Materiaal: Plaatstaal

Afwerking: Structuur poedercoating

Kleur: Lichtgrijs

Color Code: RAL 7035

Dikte: 1.5 mm

Package Quantity: 1

Gewicht: 31 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER