

STANDAARD DEUR, 1800X500, ROESTVASTSTAAL 304, BINNENWERK DUBBELE BAARD 3 MM

CATALOGUSNUMMER

DNSS1810R



Deze deur vervangt het achterpaneel in een vloerstaande behuizing, om op vooraan geïnstalleerde apparatuur toegang via de achterkant mogelijk te maken, of om ruggelings gekoppelde montageplaten te gebruiken voor een vergroting van de montageruimte van de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Standaard deur voorzien van 3 mm DIN slotsysteem en deurframe. Deur montagekit DNMKS (scharnieren, slotvangers) zijn separaat te bestellen. Alle opties van het nVent HOFFMAN slotprogramma en 180° scharnieren zijn mogelijk.

Materiaal: 2 mm AISI 304 roestvaststaal / AISI 316L op aanvraag.

Maximale belasting: 800 N.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Montagevoorschriften: Gebruik scharnierset DNMKS wanneer deze deur niet een bestaande deur vervangt.

Compatible with combinable and compact stainless steel enclosure ranges

Maximum load: 800 N

Use hinge kit DNMKS if no door was fitted previously

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 1800 mm

Breedte: 500 mm

Diepte: 17 mm

Materiaal: Roestvaststaal

Finish: Brushed

Kleur: n/a

Dikte: 2 mm



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER