

UITLAATFILTER, IP54

CATALOGUSNUMMER

EFA250-300R5



Dit verticale uitblaasfilter, EFA, met beschermingsgraad IP 54, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Water en stof kunnen de behuizing niet binnendringen via het filter, waardoor onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Uitlaatfilter voor natuurlijke ventilatie of actieve ventilatie bij gebruik van EF ventilatoren. nVent HOFFMAN uitlaatfilters besparen u montagetijd dankzij het click-in systeem zonder schroeven. De scharnierende voorzijde is gemakkelijk te openen waardoor het vervangen van de filter wordt vereenvoudigd.

Materiaal: Voorpaneel: spuitgegoten thermoplastic, zelfdovend, UL94VO.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +55 °C.

Beschermingsklasse: IP 54 | TYPE 12.

Afwerking: RAL 7035.

Goedkeuringen: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure

The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation

To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters

Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EF

Filter mat (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3

Filtration efficiency (%): >90

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 223 mm

Breedte: 223 mm

Diepte: 38 mm

Materiaal: Kunststof

Finish: Smooth

Kleur: Lichtgrijs

Color Code: RAL 7035

Gewicht: 0.6 kg



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER