

CATALOGUSNUMMER

EHG030



Deze anticondensverwarming, EHG, is leverbaar met een verwarmingscapaciteit van 15-150 watt. Het brede assortiment maakt het gemakkelijk om de meest geschikte verwarming te vinden, ook wanneer de ruimte binnen de behuizing beperkt is. Watercondensatie wordt geëlimineerd, ook bij sterke daling van de omgevingstemperatuur.

KENMERKEN

Omschrijving: Groot verwarmingselement voor verticale montage. Voorkomt condensatie. Montageklem voor 35 mm DIN-rail (EN90715).

Verwarmings element: PTC weerstand, zelfregelend en beveiligd tegen oververhitting.

Materiaal: Kunststof en geanodiseerd aluminium profiel.

Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +70 °C. De verwarmingscapaciteit is voor een omgevingstemperatuur van 20 °C.

Aansluiting: Drukklemmen (2 × 0.5-2.5 mm²), op aanvraag leverbaar met aansluitkabel (500 mm).

Beschermingsklasse: IP 20 geleverd met aansluitklemmen. IP 44 op aanvraag (geleverd met kabel).

Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Voltage (V): 110 - 250 V AC, 50/60 Hz

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 102 mm

Breedte: 70 mm

Diepte: 50 mm

Nominal Capacity Watts: 30 W

Materiaal: Kunststof; Plastic

Finish: Mill

Kleur: Unpainted

Max Switch on Current: 1.2 A

L: 65 mm

Gewicht: 0.25 kg



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER