

CATALOGUSNUMMER

MCI18086R5



De reeks combineerbare plaatstalen vloerstaande ICT-behuizingen, MCI, bestaat uit geïntegreerde 19-inch profielen en een achterdeur. De reeks vormt een ideale oplossing voor ICT-toepassingen en vereist slechts beperkte montagetijd, aangezien de profielen vooraf worden gemonteerd. Met slechts één enkel artikelnummer voor de complete oplossing is de aanschaf gemakkelijk.

KENMERKEN

Materiaal: Frame: 1.5 mm plaatstaal. Deur en 19" profielen: 2 mm plaatstaal. Dakplaten: 1.5 mm plaatstaal. Bodemplaten: 1 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Frame: Volledig doorgelaste, gedraaide open profielen met 25 mm gatenpatroon volgens DIN 43660. Inclusief geïntegreerd buitenliggend gatenpatroon.

Achterdeur: Gemonteerd middels 4 scharnieren. Zowel links- als rechts scharnierend te monteren. Inclusief deurframe met 25 mm gatenpatroon.

Zijwanden: Leverbaar als accessoire.

Dakpaneel: Afneembaar.

Slot: 4-punts espagnolette sluitsysteem, maximale binnenruimte in de kast blijft behouden. Standaard dubbel baard slot met 3 mm insert. Standaard inserts, cilinders, lifthendels en T-hendels zijn leverbaar als accessoire.

Bodemplaten: Bestaat uit drie of vier (D>600) delen.

19" profielen: Front en zijkant voorzien van universeel 19" gatenpatroon. In diepte verstelbaar in stappen van 25 mm.

Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestiging en zijn voorzien van een separaat aardingsbout.

Afwerking: Frame en dakplaten: structuur poedercoating, RAL 7035. 19" Profielen: verzinkt plaatstaal.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12 bij montage van standaard deuren en zijwanden.

Montagevoorschriften: Gebruik zijpanelen om de zijkanten af te sluiten. De voorzijde kan worden afgedekt met afdekpanelen (FFC), of voorzien van een dichte, of glazen deur.

"Delivery: Frame with fitted rear door, roof panel, bottom plates. 19"" profiles at front and fixing brackets CIB. For enclosures 2200 mm height, delivery includes two CMB profiles mounted in depth. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable."

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 1800 mm

Breedte: 800 mm

Diepte: 600 mm

Materiaal: Plaatstaal

Finish: Powder Coated; Zinc Plated

Kleur: Light Gray
Color Code: RAL 7035
Body Thickness: 1.5 mm
Door Thickness: 2 mm
Rack Units: 38
Gewicht: 74 kg

DIAGRAMS



Our powerful portfolio of brands:

nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**

TRACER