

## MONTAGEPLAAT, 2200X800, VERZINKT STAAL

### CATALOGUSNUMMER

## MP2208



De stalen montageplaat draagt bij aan een snellere montage van de behuizing, omdat deze eenvoudig machinaal kan worden bewerkt en kan worden uitgerust met componenten voorafgaand aan montage.

### KENMERKEN

Omschrijving: Standaard montageplaat. Ook te monteren in de zijkant van de behuizing door het gebruik van beugelkit MPS of te plaatsen vanaf de zijkant door het gebruik van MTS geleidingsprofielen. Voor zware belasting en tegen trillingen kunt u gebruik maken van het montageplaat versterkingprofiel MPR en MPE of MPEF beugels.

Materiaal: 3 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Maximale belasting: 6000 N.

Montagevoorschriften: Gebruik MPA voor het monteren van de montageplaat in de behuizing. In brede verstelbaar met behulp van de MPD accessoire.

### PRODUCTKENMERKEN

Article Number: MP2208

Hoogte: 2094 mm

Breedte: 694 mm

Diepte: 25 mm

Materiaal: Verzinkt plaatstaal

Afwerking: Galvanized

Kleur: Unpainted

Dikte: 3 mm

Package Quantity: 1

Gewicht: 35.4 kg

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

Opmerking: voor een breedte van 1600 mm wordt de montageplaat geleverd als twee montageplaten van 800 mm breed en één tussenstuk.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**

**TRACER**