

LESSENAAR, BASIS, 700X1600X500, KAST, MET MP, ROESTVASTSTAAL 316, IP55

CATALOGUSNUMMER

MPCS163-316



Dit combineerbare roestvaststalen consolesysteem, MPCS, heeft beschermingsgraad IP 55/56. Het omvat drie uitwisselbare secties: bovenkant, lessenaar en bodem. Het systeem is zeer flexibel en door de vele mogelijke combinaties kan aan veel ontwerpeisen worden voldaan. Het ergonomische ontwerp van de boven- en lessenaar-eenheden zorgt voor een eenvoudige installatie en toegang tot HMI-apparatuur en vergroot de beschikbare ruimte. Deze console kan in vrijwel elke omgeving worden geïnstalleerd, afhankelijk van de gradatie.

KENMERKEN

Materiaal: MPCS: éénrichting geschuurd roestvaststaal AISI 304 (AISI 316L op aanvraag leverbaar). Frame en deur: 2 mm. Achterpaneel: 1.5 mm. Bodemplaten: 1.5 mm. Montageplaat: 2.5 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Body: Gevouwen en volledig doorgelast. De basissectie van de lessenaar is ontworpen met een geïntegreerde plint.

Deuren en panelen: Enkelvoudig gezet, opliggend gemonteerd, mogelijkheid voor links- of rechtsscharnierende deur. De boven- en desksectie worden opgehouden door een slim mechanisch paneelreteringsysteem. Inliggende scharnieren voor 90° deuropening. Dubbele deuren bij 1200 mm en 1600 mm brede basis sectie.

Montageplaat: Standaard in de basissectie. Gemonteerd door middel van bevestigingsbeugels op de C-rail en verstelbaar in diepte. Als optie verkrijgbaar voor de boven- en desksectie.

Slot: 3 mm DIN-sloten voor boven- en desksectie. Twee 3 mm DIN-sloten voor basissectie. Voor overige opties: zie hoofdstuk wandmontage.

Kabelinvoer: Open bodem in de basis-sectie voor kabeldoorvoer. Bodemplaten voor kabeldoorvoer worden standaard meegeleverd.

Aarding: M8 stiftlasbouten op frame, deur en achterpanelen.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Beschermingsklasse: Enkeldeurs uitvoering: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dubbeldeurs uitvoering: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Levering: De basis-sectie is uitgevoerd met een standaard montageplaat. Voor desk- en bovenssectie kunnen de montageplaten als accessoire besteld worden. Alle basisopeningen kunnen worden afgesloten door een bijbehorende plaat te kiezen. Geschikte moeren en ringen voor de verschillende aardbouten worden meegeleverd.

Mise à la terre : M8 threaded studs on bodies, doors and rear panels

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 700 mm

Breedte: 1600 mm

Diepte: 500 mm

Materiaal: Roestvaststaal

Finish: Brushed

Kleur: n/a

Dikte: 2 mm

Mounting Plate Height: 590 mm

Mounting Plate Width: 1499 mm

Gewicht: 100.6 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Opmerking: Alleen de 1200 mm en 1600 mm brede lessenaars hebben dubbele deuren.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF